



Image may differ from product. See technical specification for details.

6308-2Z/C4

Rodamiento rígido de bolas con sellos o placas de protección

Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out. Also available on request with special sized bore and/or outside diameters, suitable for reworked shafts and housings.

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- diseño sencillo, versátil y robusto
- baja fricción y capacidad de alta velocidad
- soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos
- requieren poco mantenimiento

Descripción general

Dimensiones

Diámetro del agujero	40 mm
Diámetro exterior	90 mm
Ancho	23 mm

Rendimiento

Capacidad de carga dinámica básica	42.3 kN
Capacidad de carga estática básica	24 kN
Velocidad de referencia	17 000 r/min
Velocidad límite	8 500 r/min
Clase de rendimiento SKF	SKF Explorer

Propiedades

Ranuras de llenado	Sin
Cantidad de hileras	1
Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento	Sin
Tipo de agujero	Cilíndrico
Jaula	Chapa metálica
Disposición ajustada	No
Juego radial interno	C4
Material, rodamiento	Acero para rodamientos
Recubrimiento	Sin
Sellado	Placa de protección en ambos lados
Tipo de sellado	No rozante
Lubricante	Grasa
Característica de relubricación	Sin
Indicative carbon footprint for new product	2.4 kg CO ₂ e

Logística

Peso neto del producto	0.635 kg
Código eClass	23-05-08-01
Código UNSPSC	31171504

